



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

### SECTION 1. IDENTIFICATION

|                                                                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                                                            | : Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B                                                                                                                      |
| Autres moyens d'identification                                            | : Donnée non disponible                                                                                                                           |
| Nom de la compagnie                                                       | : Sika Canada Inc.<br>601, avenue Delmar<br>Pointe-Claire, QC H9R 4A9<br>Canada<br>www.sika.ca                                                    |
| Téléphone                                                                 | : (514) 697-2610 / 1 (800) 933-7452                                                                                                               |
| Adresse de courrier électronique                                          | : ehs@ca.sika.com                                                                                                                                 |
| Numéro de téléphone en cas d'urgence                                      | : (24/7 – International et Local)<br>Service en anglais : +1 866 519 4752<br>Service en français : +1 760 476 3961<br>Code d'accès 3E GIR : 17138 |
| Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation | : Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique du produit.                                                                           |

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

|                                                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Corrosion de la peau                                                | : Catégorie 1                         |
| Dommmages oculaires graves                                          | : Catégorie 1                         |
| Sensibilisation de la peau                                          | : Sous-catégorie 1A                   |
| Cancérogénicité                                                     | : Catégorie 2                         |
| Cancérogénicité (Inhalation)                                        | : Catégorie 1A                        |
| Toxicité pour la reproduction                                       | : Catégorie 2                         |
| Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition unique  | : Catégorie 3 (Appareil respiratoire) |
| Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition répétée | : Catégorie 1 (Poumons)               |



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

### Éléments étiquette SGH

Pictogrammes de danger :



Mot indicateur : Danger

Déclarations sur les risques : H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H350 Peut provoquer le cancer par inhalation.  
H351 Susceptible de provoquer le cancer.  
H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.  
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (Poumons) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Énoncés supplémentaires sur les dangers : Corrosif pour les voies respiratoires.

Déclarations sur la sécurité : **Prévention:**  
P201 Se procurer les instructions avant utilisation.  
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P260 Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs.  
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
**Intervention:**  
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.  
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.  
P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.  
P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.

P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

### Entreposage:

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P405 Garder sous clef.

### Élimination:

P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

### Étiquetage supplémentaire

Donnée non disponible

### Autres dangers

Inconnu.

## SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

### Composants

| Nom Chimique                                 | No. CAS    | Classification                                                                                            | Concentration<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Quartz SiO <sub>2</sub>                      | 14808-60-7 | Carc. 1A; H350<br>STOT RE 1; H372<br>STOT SE 3; H335                                                      | >= 20 - < 40             |
| solvant naphta aromatique lourd<br>(pétrole) | 64742-94-5 | Carc. 2; H351<br>Asp. Tox. 1; H304                                                                        | >= 10 - < 13             |
| alcool benzylique                            | 100-51-6   | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Irrit. 2A; H319<br>Skin Sens. 1B; H317                                          | >= 7 - <= 13             |
| 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine | 2855-13-2  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317                      | >= 5 - < 10              |
| 3,6-diazaoctane-1,8-diamine                  | 112-24-3   | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317 | >= 5 - < 7               |
| 4-nonylphénol, ramifié                       | 84852-15-3 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318                                             | >= 5 - < 7               |



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

|                                         |               |                                                                  |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Adduits complexes de résine époxy/amine | Non attribuée | Repr. 2; H361<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Sens. 1; H317        | $\geq 1 - < 5$    |
| 2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol   | 90-72-2       | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2A; H319 | $\geq 1 - \leq 5$ |
| naphtalène                              | 91-20-3       | Acute Tox. 4; H302<br>Carc. 2; H351                              | $\geq 1 - < 1.5$  |

La concentration ou la plage de concentration réelle est retenue en tant que secret industriel

### SECTION 4. PREMIERS SOINS

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Consulter un médecin.  
Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation.
- En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.  
Consulter un médecin après toute exposition importante.
- N maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- En cas de contact avec la peau : Ôter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.  
Laver au savon avec une grande quantité d'eau.  
Un traitement médical immédiat est nécessaire car les corrosions cutanées non traitées donnent des blessures qui guérissent lentement et difficilement.
- En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- En cas de contact avec les yeux : L'aspersion des yeux, même par de petites quantités, suffit à provoquer des lésions irréversibles et la cécité.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
Continuer à rincer les yeux durant le transport à l'hôpital.  
Retirez les lentilles de contact.  
Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas d'ingestion                                         | : Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.<br>Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés | : Peut provoquer une allergie cutanée.<br>Provoque de graves lésions des yeux.<br>Peut irriter les voies respiratoires.<br>Peut provoquer le cancer par inhalation.<br>Susceptible de provoquer le cancer.<br>Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.<br>Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.<br>Provoque de graves brûlures.<br>Les dommages à la santé peuvent être retardés.<br>effets corrosifs<br>effets sensibilisants<br>Réactions allergiques<br>Dermatite |
| Avis aux médecins                                          | : Traiter de façon symptomatique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyen d'extinction approprié                       | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.                                                                                                                                   |
| Moyens d'extinction inadéquats                     | : Donnée non disponible                                                                                                                                                                                                               |
| Produits de combustion dangereux                   | : On ne connaît aucun produit de combustion dangereux                                                                                                                                                                                 |
| Autres informations                                | : Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. |
| Équipement de protection spécial pour les pompiers | : En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.                                                                                                                                                                        |

---

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

|                                                                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Utiliser un équipement de protection personnelle.<br>Refusez l'accès aux personnes non protégées.<br>Pour plus d'informations, veuillez consulter la section 8. |
| Précautions pour la protec-                                                 | : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les                                                                                                            |



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tion de l'environnement                                  | égouts.<br>En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.<br>Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. |
| Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage | : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).<br>Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.                                               |

---

### SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion | : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conseils pour une manipulation sans danger                      | : Éviter de dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir le chapitre 8).<br>Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.<br>Équipement de protection individuelle, voir la section 8.<br>Les personnes qui ont souffert de problèmes de sensibilisation de la peau ou d'asthme, d'allergies, de maladies respiratoires chroniques ou répétées ne devraient jamais être employées lors d'opérations dans lesquelles ce mélange est utilisé.<br>Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone où se fait l'application.<br>Suivez les mesures d'hygiène standards lors de la manipulation des produits chimiques. |
| Conditions de stockage sûres                                    | : Garder dans le contenant original.<br>Conserver dans un endroit bien ventilé.<br>Refermer soigneusement tout récipient entamé et l'entreposer verticalement afin d'éviter tout écoulement.<br>Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.<br>Stocker conformément à la réglementation locale.<br><br>Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matières à éviter                                               | : Produits explosifs<br>Agents d'oxydation<br>Gaz toxiques<br>Produit dangereux lorsqu'il est mouillé<br>Solides inflammables<br>Peroxydes organiques<br>Liquides toxiques<br>Substances spontanément combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

### SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants              | No. CAS    | Type de valeur (Type d'exposition)                       | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Quartz SiO <sub>2</sub> | 14808-60-7 | TWA (Matières particulaires respirables)                 | 0.025 mg/m <sup>3</sup>                           | CA AB OEL |
|                         |            | LMPT (Fraction respirable)                               | 0.1 mg/m <sup>3</sup>                             | CA ON OEL |
|                         |            | TWA (Respirable)                                         | 0.025 mg/m <sup>3</sup> (Silice)                  | CA BC OEL |
|                         |            | VEMP (particules de la fraction respirable de l'aérosol) | 0.05 mg/m <sup>3</sup>                            | CA QC OEL |
|                         |            | TWA (Respirable)                                         | 0.025 mg/m <sup>3</sup>                           | CA BC OEL |
|                         |            | TWA (Respirable)                                         | 0.025 mg/m <sup>3</sup> (Silice)                  | CA BC OEL |
|                         |            | TWA (Fraction respirable)                                | 0.025 mg/m <sup>3</sup>                           | ACGIH     |
|                         |            | TWA (Fraction respirable)                                | 0.025 mg/m <sup>3</sup> (Silice)                  | ACGIH     |
|                         |            | TWA (Fraction respirable)                                | 0.025 mg/m <sup>3</sup>                           | ACGIH     |
|                         |            | TWA (Fraction respirable)                                | 0.025 mg/m <sup>3</sup> (Silice)                  | ACGIH     |
| carbonate de calcium    | 471-34-1   | VEMP (particules totales)                                | 10 mg/m <sup>3</sup>                              | CA QC OEL |
|                         |            | TWA                                                      | 10 mg/m <sup>3</sup> (Carbonate de calcium)       | CA AB OEL |
|                         |            | TWA (Poussière totale)                                   | 10 mg/m <sup>3</sup>                              | CA BC OEL |
|                         |            | TWA (fraction de poussière inhalable)                    | 3 mg/m <sup>3</sup>                               | CA BC OEL |



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

|                             |          |      |                    |           |
|-----------------------------|----------|------|--------------------|-----------|
|                             |          | STEL | 20 mg/m3           | CA BC OEL |
| 3,6-diazaoctane-1,8-diamine | 112-24-3 | LMPT | 0.5 ppm<br>3 mg/m3 | CA ON OEL |
| naphtalène                  | 91-20-3  | TWA  | 10 ppm<br>52 mg/m3 | CA AB OEL |
|                             |          | STEL | 15 ppm<br>79 mg/m3 | CA AB OEL |
|                             |          | TWA  | 10 ppm             | CA BC OEL |
|                             |          | VEMP | 10 ppm             | CA QC OEL |
|                             |          | TWA  | 10 ppm             | ACGIH     |

**Mesures d'ordre technique** : L'utilisation d'une ventilation adéquate devrait suffire pour limiter l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques. Si l'utilisation de ce produit génère de la poussière, des émanations, des gaz, des vapeurs ou une suspension dans l'atmosphère de gouttelettes microscopiques, utilisez une enceinte d'isolement, un système de ventilation par aspiration à la source ou toute autre mesure d'ingénierie convenable pour limiter l'exposition des travailleurs aux limites obligatoires de dose.

### Équipement de protection individuelle

**Protection respiratoire** : Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à adduction d'air approuvée par NIOSH, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire.

La classe de filtre de l'appareil respiratoire doit convenir à la concentration maximale prévue du contaminant (gaz/vapeur/aérosols/particules) pouvant se dégager lors de la manipulation du produit. Si cette concentration est dépassée, utiliser un appareil autonome de protection respiratoire.

**Protection des mains** : Si une évaluation des risques en indique la nécessité, des gants résistants aux produits chimiques conformes aux normes et règles approuvées doivent être portés en tout temps lorsqu'on manipule les produits chimiques.

**Protection des yeux** : Si une évaluation des risques en indique la nécessité, des lunettes protectrices conformes aux normes et règles approuvées doivent être portées.

**Protection de la peau et du corps** : Choisir un protecteur corporel selon son type, la concentration et les quantités de substances dangereuses, et les spécificités du poste de travail.

**Mesures d'hygiène** : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. Enlever les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans les zones à manger.



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

Se laver à fond après manipulation.

### SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aspect                                                                        | : liquide                                     |
| Couleur                                                                       | : gris                                        |
| Odeur                                                                         | : type amine                                  |
| Seuil de l'odeur                                                              | : Donnée non disponible                       |
| pH                                                                            | : Sans objet                                  |
| Point/ intervalle de fusion /<br>Point de congélation                         | : Donnée non disponible                       |
| Point/intervalle d'ébullition                                                 | : Donnée non disponible                       |
| Point d'éclair                                                                | : > 101 °C (214 °F)<br>(Méthode: vase clos)   |
| Taux d'évaporation                                                            | : Donnée non disponible                       |
| Inflammabilité (solide, gaz)                                                  | : Donnée non disponible                       |
| Inflammabilité (liquides)                                                     | : Donnée non disponible                       |
| Limite d'explosivité, supé-<br>rieure / Limite d'inflammabilité<br>supérieure | : Donnée non disponible                       |
| Limite d'explosivité, inférieure<br>/ Limite d'inflammabilité infé-<br>rieure | : Donnée non disponible                       |
| Pression de vapeur                                                            | : 2 hPa                                       |
| Densité de vapeur relative                                                    | : Donnée non disponible                       |
| Densité                                                                       | : env. 1.43 g/cm <sup>3</sup> (20 °C (68 °F)) |
| Solubilité                                                                    |                                               |
| Solubilité dans l'eau                                                         | : légèrement soluble                          |
| Solubilité dans d'autres<br>solvants                                          | : Donnée non disponible                       |
| Coefficient de partage (n-<br>octanol/eau)                                    | : Donnée non disponible                       |
| Température d'auto-<br>inflammation                                           | : Donnée non disponible                       |



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Température de décomposition                 | : Donnée non disponible                        |
| Viscosité                                    |                                                |
| Viscosité, dynamique                         | : Donnée non disponible                        |
| Viscosité, cinématique                       | : > 20.55 mm <sup>2</sup> /s ( 40 °C (104 °F)) |
| Propriétés explosives                        | : Donnée non disponible                        |
| Propriétés comburantes                       | : Donnée non disponible                        |
| Taille des particules                        | : Donnée non disponible                        |
| Distribution de la taille des particules     | : Donnée non disponible                        |
| Teneur en COV (Composés organiques Volatils) | : 35 g/l<br>A+B combinés                       |

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. |
| Stabilité chimique                   | : Ce produit est chimiquement stable.                                              |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Stable dans les conditions recommandées de stockage.                             |
| Conditions à éviter                  | : Donnée non disponible                                                            |
| Produits incompatibles               | : Donnée non disponible                                                            |
| Produits de décomposition dangereux  | : Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.                            |

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Voies d'exposition probables et symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

##### Inhalation

Route probable d'exposition. Peut provoquer le cancer par inhalation. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation. Effets corrosifs Effets toxiques pour la reproduction.



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

|                  |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yeux</b>      | Voie probable d'exposition par contact accidentel. Provoque de graves lésions des yeux. Larmolement excessif.                                                                               |
| <b>Peau</b>      | Voie principale d'exposition par contact direct. Provoque des brûlures de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée. Susceptible de provoquer le cancer. Dermite. Effets sensibilisants. |
| <b>Ingestion</b> | Faible probabilité d'exposition dans des conditions normales d'utilisation. Exposition accidentelle.                                                                                        |

### Effets retardés, immédiats et chroniques

#### Exposition à court terme

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets immédiats</b> | Provoque une irritation immédiate de la peau. Provoque une irritation immédiate des yeux.                          |
| <b>Effets retardés</b>  | Les symptômes d'une réaction allergique peuvent apparaître plusieurs heures ou plusieurs jours après l'exposition. |

#### Exposition à long terme

|                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets immédiats</b> | Donnée non disponible                                                                                                                                                                                           |
| <b>Effets retardés</b>  | Peut provoquer le cancer en cas d'exposition prolongée ou répétée. Peut nuire à la reproduction en cas d'exposition prolongée ou répétée. Peut endommager les organes en cas d'exposition prolongée ou répétée. |

### Toxicité aiguë

Non classifié à cause de données insuffisantes.

### Composants:

#### alcool benzylique:

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale | : DL50 orale (Rat): 1,200 mg/kg                                                                    |
| Toxicité aiguë par inhalation | : CL50 (Rat): > 4.178 mg/l<br>Durée d'exposition: 4 h<br>Atmosphère d'essai: poussières/brouillard |

#### 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine:

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale | : DL50 orale (Rat): 1,030 mg/kg |
| Toxicité aiguë par inhalation | : CL50 (Rat): > 5 mg/l          |



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère d'essai: poussières/brouillard

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): > 2,000 - 5,000 mg/kg

### **3,6-diazaoctane-1,8-diamine:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 orale (Rat): 1,716 mg/kg

Toxicité cutanée aiguë : DL50 épidermique (Lapin): 1,465 mg/kg

### **4-nonylphénol, ramifié:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 orale (Rat): 1,412 mg/kg

Toxicité cutanée aiguë : DL50 épidermique (Lapin): 3,160 mg/kg

### **2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 orale (Rat): 2,169 mg/kg

### **Corrosion et/ou irritation de la peau**

Provoque de graves brûlures.

#### **Composants:**

### **2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol:**

Espèce : Lapin  
Évaluation : Corrosif  
Méthode : Directives du test 404 de l'OECD

### **Lésion/irritation grave des yeux**

Provoque de graves lésions des yeux.

#### **Composants:**

### **2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol:**

Espèce : Lapin  
Évaluation : Provoque de graves lésions des yeux.

### **Sensibilisation cutanée ou respiratoire**

#### **Sensibilisation de la peau**

Peut provoquer une allergie cutanée.

#### **Sensibilisation des voies respiratoires**

Non classifié à cause de données insuffisantes.

#### **Mutagénicité de la cellule germinale**

Non classifié à cause de données insuffisantes.



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

### Cancérogénicité

Peut provoquer le cancer par inhalation.

Susceptible de provoquer le cancer.

|             |                                                             |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>IARC</b> | Groupe 1: Cancérogène pour l'homme                          |            |
|             | Quartz SiO <sub>2</sub>                                     | 14808-60-7 |
|             | (Silica dust, crystalline)                                  |            |
|             | Groupe 2B : Peut-être cancérogènes pour l'homme             |            |
|             | naphtalène                                                  | 91-20-3    |
|             | Groupe 2B : Peut-être cancérogènes pour l'homme             |            |
|             | Dioxyde de titane                                           | 13463-67-7 |
| <b>OSHA</b> | Spécifiquement réglementé cancerogène selon OSHA            |            |
|             | Quartz SiO <sub>2</sub>                                     | 14808-60-7 |
|             | (crystalline silica)                                        |            |
| <b>NTP</b>  | Raisonnablement prévisibles d'être cancérogène pour l'homme |            |
|             | naphtalène                                                  | 91-20-3    |
|             | Connu pour être cancérogène pour l'homme                    |            |
|             | Quartz SiO <sub>2</sub>                                     | 14808-60-7 |
|             | (Silica, Crystalline (Respirable Size))                     |            |

### Toxicité pour la reproduction

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

### STOT - exposition unique

Corrosif pour les voies respiratoires.

### STOT - exposition répétée

Risque avéré d'effets graves pour les organes (Poumons) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Une fois sensibilisé, une réaction allergique grave peut survenir même lors d'une exposition de faible niveau.

### Toxicité par aspiration

Non classifié à cause de données insuffisantes.

### Autres informations

#### Produit:

Quartz (14808-60-07) : Cette classification n'est pertinente que lors d'une exposition au quartz (dioxyde de silicium) sous forme pulvérulente (poussière ou poudre), incluant également le produit mûri faisant l'objet de sablage, ponçage, découpage ou autres travaux de préparation de surface.



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

### SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### Écotoxicité

##### Composants:

##### **alcool benzylique:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Poissons): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h

Toxicité pour la daphnie et : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 100 mg/l  
les autres invertébrés aqua- Durée d'exposition: 48 h  
tiques

##### **3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine:**

Toxicité pour les : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Algues vertes)): > 10 -  
algues/plantes aquatiques 100 mg/l

NOEC (Desmodesmus subspicatus (Algues vertes)): 1.5 mg/l

##### **3,6-diazaoctane-1,8-diamine:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): > 100  
mg/l  
Durée d'exposition: 96 h

Toxicité pour la daphnie et : CE50 (Daphnia (Daphnie)): 10 - 100 mg/l  
les autres invertébrés aqua- Durée d'exposition: 48 h  
tiques

Toxicité pour les : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Algues vertes)): 10 -  
algues/plantes aquatiques 100 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h

##### **4-nonylphénol, ramifié:**

##### **naphtalène:**

##### **Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible

##### **Potentiel bioaccumulatif**

Donnée non disponible

##### **Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

##### **Autres effets néfastes**

##### Produit:

Information écologique sup- : Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce  
plémentaire produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précau-



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

tions d'usage.  
Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et cet conduits d'évacuation.  
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
Peut être nocif pour l'environnement si libéré en grandes quantités.  
Substance polluante dans l'eau.

---

### SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

#### Méthodes d'élimination

- Déchets de résidus : La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales.
- Emballages contaminés : Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

---

### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### Réglementations internationales

##### IATA-DGR

- UN/ID No. : UN 3267
- Nom d'expédition : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.  
(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 4-nonylphenol, branched)
- Classe : 8
- Groupe d'emballage : III
- Étiquettes : Corrosive
- Instructions de conditionnement (avion cargo) : 856
- Instructions de conditionnement (avion de ligne) : 852
- Dangereux pour l'environnement : oui

##### Code IMDG

- No. UN : UN 3267
- Nom d'expédition : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.  
(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 4-nonylphenol, branched)
- Classe : 8



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : 8  
EmS Code : F-A, S-B  
Polluant marin : oui

### Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

### Réglementation nationale

#### TDG

No. UN : UN 3267  
Nom d'expédition : LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.  
(3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine, 4-nonylphénol, ramifié)  
Classe : 8  
Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : 8  
Code ERG : 153  
Polluant marin : oui

### Précautions spéciales pour les utilisateurs

La ou les classes de transport décrites ici sont de nature informationnelles seulement, et basées seulement sur les propriétés du produit non-emballé comme il est décrit dans la FTSS. Les classes de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles de l'emballage et des variations dans les règlements régionaux ou étatiques.

---

## SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### Liste canadiennes

La ou les substances suivantes sont assujetties à une déclaration de nouvelle activité importante:  
α-Chlorotoluène 100-44-7

Aucune substance n'est soumise aux conditions ministérielles de l'article 84 de la LCPE.

---

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

### Texte complet d'autres abréviations

ACGIH : États-Unis. ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)  
CA AB OEL : Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)  
CA BC OEL : Canada. LEP Colombie Britannique  
CA ON OEL : Tableau de l'Ontario: Limites d'exposition professionnelle pris en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail.  
CA QC OEL : Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

|                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH / TWA      | : Moyenne pondérée dans le temps de 8 h                                                                                                                                                                                                |
| CA AB OEL / TWA  | : Limite d'exposition professionnelle de 8 heures                                                                                                                                                                                      |
| CA AB OEL / STEL | : Limite d'exposition professionnelle de 15 minutes                                                                                                                                                                                    |
| CA BC OEL / TWA  | : Moyenne pondérée dans le temps de 8 h                                                                                                                                                                                                |
| CA BC OEL / STEL | : limite d'exposition à court terme                                                                                                                                                                                                    |
| CA ON OEL / LMPT | : Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT)                                                                                                                                                                                         |
| CA QC OEL / VEMP | : Valeur d'exposition moyenne pondérée                                                                                                                                                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ADR              | : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                            |
| CAS              | : Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL             | : Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50             | : Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS              | : Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA             | : International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG             | : International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50             | : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                               |
| LC50             | : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL           | : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL              | : Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT              | : Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC             | : Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH            | : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC             | : Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB             | : Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Avis au lecteur:

Les renseignements contenus dans la fiche signalétique s'appliquent seulement au produit particulier de Sika Canada, identifié et décrit aux présentes. Ces renseignements ne sont pas destinés à traiter, ni ne traitent l'utilisation ou l'application du produit identifié de Sika, en combinaison avec aucun autre matériel, produit ou processus. Tous les renseignements énoncés aux présentes sont fondés sur les données techniques relatives au produit identifié, que Sika croit fiables à la date des présentes. Avant d'utiliser un produit quelconque de Sika, l'utilisateur doit toujours lire et suivre les avertissements et instructions de la plus récente fiche technique du produit, l'étiquette du produit et la fiche signalétique du produit particulier de Sika, disponibles sur notre site Internet et/ou au numéro de téléphone ci-inclus.

SIKA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DESDITS RENSEIGNEMENTS OU DE LEUR UTILISATION.



## Sikadur®-32 Hi-Mod Comp. B

Date de révision 07/16/2026

Date d'impression 07/16/2026

SIKA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE THÉORIE JURIDIQUE QUE CE SOIT. SIKA DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI VIOLE UN QUELCONQUE BREVET OU QUI CONTREVIEN AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS.

Toutes les ventes de produits Sika sont sous réserve de ses modalités de vente courantes disponibles sur le site Internet [www.sika.ca](http://www.sika.ca) ou en téléphonant au 514-697-2610.

Date de révision : 07/16/2026  
Format de la date : mm/jj/aaaa

Personne qui a préparé la FDS : R & D de Sika Canada Inc.

Numéro de produit : 506,215

CA / 3F